

FICHA TÉCNICA

Producto: HORNO ROTATIVO A PETRÓLEO **Mod.:** AN-975 **Marca:** ANLÍN

Acero Inoxidable: AISI 304

Dimensiones: 2.165m (ancho), 1.560m (Largo), 2.150m (Alto de Cabina) 2.60m de alto con accesorios de conexión.

Motores: Motor (Ventilador) de 3.00 HP Trifásico, Marca DELCROSA o WEG, Motor Extractor ¾ HP; 1700 rpm.

Intercambiador de calor: Alta Transferencia durabilidad, superando las 10,000 horas de trabajo 75% Acero Inoxidable + 25% en Acero al Carbono.

Panel de Mando: Pirómetro digital programable, 2 Temporizadores de minutos y segundos, alarma acústica , switch de luz, switch de extractor, switch de ventilador, switch de quemador.



Sistema Rotor: Motor Reductor 1/3 HP 220/380 Voltios; 60Hz.

Sistema extractor: Tipo forzado, con motor de ½HP para el secado de productos.

Cocción: Regulación de Cocción vertical, se entrega con regulación previa (Horno probado en fábrica).

Caja de Fuerza: 220 Voltios, integrada con contactores ; Relés y Borneras de conexión, Temporizador de retardo para el vaporizador.

Chimeneas: De acero inoxidable.

Vaporizador: De tipo cascada, de acción inmediata y eficiente, controlado desde el panel de mando.

Capacidad: 36 Bandejas de Aluzinc. Dos bandejas por nivel.

Bandejas: Se suministran con 72 bandejas de aluzinc, planas y lisas.

Coches: Doblado al frio, tubo cuadrado de acero inoxidable. 18 niveles. Garruchas giratorias con ruedas de Bakelita



Quemador: A petróleo , Americano (BECKETT) Automático, hasta 250,000 BTU.

Consumo petróleo 1.5 USG/hora

Energía consumo: 3.50 KW / hora. Del horno en total.

Sistema Eléctrico: Cumpliendo todas las normas técnicas establecidas, Sistema Eléctrico con salida conexión de puesta a tierra.

Garantía: 01 año

Peso Neto: 1.600 Kg.

Accesorios: Reloj digital panorámico en la campana extractora.



¡ AÑOS EQUIPANDO PANADERIAS EN EL PERÚ !
PANALIN S.A.
